

PT-E850TKWLI

الأدبواب	
قطر الأدبواب المتوافق	6.5 – 2.5 مم
نوع الأدبواب المُعتمد	PVC
الارتفاع الأقصى للطباعة على الأدبواب	6 مم
سرعة الطباعة على الأدبواب	40 مم في الثانية
عدد أسطر الطباعة على الأدبواب	لحد سطرين
الملصق	
نوع الملصق	HSe ،HGe ،TZe (أدبواب التقلص بالحرارة)
العرض الأقصى للملصق	لحد 36 مم
دقة الطباعة على الملصق	360 نقطة في البوصة
سرعة الطباعة على الملصق	60 مم في الثانية
القاطعة	أوتوماتيكية ونصف قاطعة
عدد أسطر الطباعة على الملصق	لحد 17 سطر
مجموعة الملصق	تتوفر في Brother iPrint and Label (تطبيق للجهاز المتحرك)
التطبيق Brother iPrint&Label	نعم
التطبيق Brother Mobile Cable Tool	نعم
عام	
أبعاد الجهاز (عرض × عمق × ارتفاع) مم	151 × 188 × 338 173 × 188 × 338 (مع لوحة المفاتيح)
الواجهة	USB/WiFi
الجهاز المضيف	لوحة مفاتيح الجهاز / كمبيوتر شخصي / جهاز متحرك
وظيفة الترقيم	عادي / ثماني / ست عشري / أبجدي
طباعة الباركود	نعم
المواد (المرافقة للجهاز)	شريط أسود على أبيض قياس 36 مم (TZe-261) شريط حبر أسود قياس 100 مم (TR-100BK) محول تيار كهربائي (AD9100ESA)

مصممة
للكهربائيين


طابعة أنابيب صناعية لعنونة
الأغراض الكهربائية



تتضمن:



شريط الحبر (TR-100BK)
شريط حبر أسود قياس 100 متر يُستخدم للطباعة على الأدبواب.



قاطعة الأدبواب (PA-TC-001)
تقطع الأدبواب حسب الطول المحدد بسرعة واحترافية.



أشرطة TZe
إن أشرطة TZe المغلفة القياسية الخاصة بنا مناسبة للاستخدام المكتبي والصناعي، وهي مقاومة لعوامل الطقس والماء وللتمزق والاهتراء.



أداة التنظيف (PA-CL-001)
تنظف الأدبواب للتأكد من نظافة السطح قبل الطباعة.



بكرات النقل
(PA-RL-001, PA-RL-002 & PA-RL-003)
تؤمن نقل الأدبواب بسلاسة في الجهاز.

لمزيد من المعلومات اتصل بنا على

800-BROTHER
800-2768437

الإمارات العربية المتحدة فقط
خارج الإمارات: +971 4 8150500

www.brother.ae

البدء بالطباعة بـ 3 طرق بسيطة، كما يلي.

يمكنك الطباعة من لوحة المفاتيح، أو الكمبيوتر الشخصي، أو تطبيق الجهاز المتحرك. الأمر بهذه البساطة.

1 الطباعة عن طريق لوحة المفاتيح (الطباعة على الأنبوب والملصق)



اضغط زر الطباعة



حدد خيارات الطباعة عن طريق لوحة مفاتيح الطباعة



صمم رسم الطباعة على الأنبوب أو الملصق. أو للسهولة، استخدم لوحة المفاتيح لاختيار قالب

2 الطباعة عن طريق الكمبيوتر (الطباعة على الأنبوب والملصق)



أرسل الملف للطباعة



حدد خيارات الطباعة على الكمبيوتر



استخدم البرنامج Brother Cable Label Tool أو Brother P-touch Editor لتصميم القوالب

3 الطباعة عن طريق الجهاز المتحرك (الطباعة على الملصق فقط)



أرسل الملف للطباعة



حدد خيارات الطباعة على الجهاز المتحرك



صمم رسم الملصق على الجهاز المتحرك باستخدام التطبيق Mobile Cable Tool أو Brother iPrint & Label

قابلة للحمل بشكل مثالي
يمكنك تشغيل الطباعة في أي مكان
ووقت باستخدام بطارية Li-ion
القابلة للشحن وإمكانية الاتصال
اللاسلكي.



دون صعوبات
يمكنك التبديل بين الطباعة على الأنبوب
والملصق دون الحاجة لاستبدال أو إعادة
إدخال أي قطع غيار. وإذا احتجت لتغيير القطع
المستهلكة فيمكنك القيام بذلك بخطوات قليلة
وسريعة. إنها بهذه السهولة.



تصميم مدمج
يمكن وضع لوحة المفاتيح فوق
الطباعة مباشرة مما يوفر مساحة
إضافية في مكان العمل.



إمكانية قصوى للطباعة
يمكنك طباعة المزيد على كل ملصق وضمان
إمكانية قراءة النص على المساحة الإضافية
القابلة للطباعة.

نقدم الجهاز Brother PT-E850TKWLI.

أنجز المهام بسرعة باستخدام طابعات
الأنابيب الصناعية المتينة هذه.



محركين مزدوجين
تعرف على أول طابعات صناعية تعمل بمحركين
مزدوجين. يمكنك باستخدام جهاز واحد فقط الطباعة على
الأنابيب، وملصقات يصل طولها إلى 36 مم وعلى
تطبيقات أخرى، بما فيها إشارات التحذير والبطاقات.



ملصقات متينة
إن الطابعات متوافقة مع أسرطة TZe، وهي أكثر
الملصقات المغلفة أوتوماتيكياً متانة في السوق. كما
أنها مثالية للاستخدام في المجال الصناعي فهي مقاومة
للماء، والشحوم وعوامل الطقس القاسية.

