

طابعات حرارية مباشرة لسطح المكتب

طابعات ملصقات وأشرطة باركود قياس 4 بوصة

طباعة عالية الأداء بتكلفة ميسرة

نقدم لكم الجيل التالي من طابعات Brother الحرارية المباشرة لسطح المكتب. توفر طابعات ملصقات الباركود الدقيقة هذه المستوى الصحيح من الأداء، والجودة والتكامل بتكلفة استثنائية. حيث يمكنك الآن عنونة بضائع المخازن والشحن وأشرطة الباركود والرفوف وذلك بإنتاج الملصقات التي ترغب بها بسهولة ويسر من خلال الوثوقية والدعم التي توفرها Brother فقط.

- الأداء. طباعة سريعة تصل إلى 8 صور في الدقيقة حسب خيارات التوافق والاتصال.*
 - الجودة. طرازات تمتاز بدقة 203 نقطة في البوصة لطباعة نص صاف وواضح وأشرطة باركود يمكن مسحها ضوئياً بدقة.
 - تكامل دون عناء. يمكنك إجراء التكامل بين سير العمل الحالي والمستقبلي في المستودعات أو المصانع.
 - ميسورة التكلفة. حيث أن الطباعة الجيدة من أجهزة سطح المكتب لا يجب عليها أن تكون دوماً عالية التكلفة.
- * وفقاً لاختبارات الأداء باستخدام وسائط Brother المعتمدة. قد تختلف النتائج الفعلية في التطبيقات العملية.



Japanese
Excellence
For Over 100 Years



العناية الصحية



الصناعة
والمستودعات



المواصلات



البيع بالتجزئة

TD-4420DN	TD-4410D	الطرز
طابعة حرارية لسطح المكتب/شبكة الاتصال	طابعة حرارية لسطح المكتب	نوع الطراز
4.65 بوصة (118 مم) بوضعة 4.27 (108.4 مم)		عرض الوسائط/الطباعة
203 نقطة في البوصة x 203 نقطة في البوصة (8 نقطة/مم) كحد أقصى		دقة رأس الطباعة
لحد 8 صور في الدقيقة (203.2 مم في الثانية)		سرعة محرك الطباعة
Windows Server 2016/ 2012R2/ 2012/ 2008R2/ 2008 Windows 10/8/7	Windows 10/8/7	نظام التشغيل المعتمد
iOS 8 أو ما بعده، Android™ 4.0.3 ·Windows b-PAC أو ما بعده	Android™ 4.0.3 ·Windows b-PAC أو ما بعده.	نظام SDK
ZPL II®, CPCL, Raster Graphics, Text (Template) ESC P		لغات الطباعة
3 مفاتيح / 3 أضواء LED		لوحة التحكم
Ethernet LAN (10/100Base-TX), USB 2.5, RS232C Serial	USB 2.5, RS232C Serial	الواجهات القياسية
LAN: 802.1 x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, EAP-MD5)	بلا	بوتوكولات الأمان
بلا		أمان الشبكة اللاسلكية
بلا		ملفات تعريف Bluetooth®
ذاكرة سريعة 64 ميغا بايت، ذاكرة SDRAM 256 ميغا بايت		ذاكرة الطباعة
Linear: Code39, Code93, Code28, ITF, UPC-A/E, EAN8/13, GSI-128 (UCC/EAN-128), GSI DataBar(RSS) MSI/Plessey, Industrial 2/5, Codabar (NW-7), POSTNET 2D: PDF417/ MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code/ QR Code, Aztec		أشرطة الباركود المخزنة
بلا		ساعة التوقيت الحقيقي
اختيارية		أداة قشر الملصقات
اختيارية		القاطعة الأوتوماتيكية
الغطاء العلوي، الناقل (فجوة)، العاكس المتحرك للعرض الكامل (علامة سوداء)، أداة القشر (اختيارية)		مستشعرات الطباعة
لثيفة Brother RD أو بطاقات مروحية، ملصق قص قالبى أو متتابع، إيصال متتابع، بطاقات وأساور معصم		نوع الوسائط
5 بوصة (127 مم) للقطر الخارجي جميع القياسات المركزية نزولاً إلى 0.5 بوصة للقطر الداخلي		قياس لثيفة الوسائط
تصميم إسقاط دون محور دوران تلقيم خلفي (لثيفة خارجية وبطاقات مروحية)		تحميل الوسائط
العرض: 0.75 - 4.65 بوصة (19 - 118 مم) السماكة: 2 - 11 مل (0.058 - 0.279 مم) الطول: 0.25 - 118.11 بوصة (6.4 - 3000 مم)		مواصفات الوسائط
طابعة، محول تيار كهربائي، شريط كهربائي، كبل USB، مستندات		محتويات الحزمة
7.08 بوصة (180 مم) x 6.1 بوصة (155 مم) x 8.82 بوصة (224 مم)		قياس الطباعة (ع x ا x ط)
محول تيار كهربائي خارجي (الدخل: 100 - 240 فولت جهد متناوب 50/60 هرتز 2 أمبير، الخرج: 24 فولت جهد مستمر 5 أمبير)		مواصفات الطاقة
41 - 104 درجة فهرنهايتية (5 - 40 درجة مئوية) / 20% - 85%		درجة حرارة/رطوبة التشغيل
4 - 140 درجة فهرنهايتية (20 - 60 درجة مئوية) / 10% - 90%		درجة حرارة/رطوبة التخزين
سنة واحدة		الكفالة

التجهيزات، والملحقات والخدمة لطابعة Brother الحرارية المباشرة قياس 4 بوصة لسطح المكتب



الملحقات

- توفر ملحقات ثلاثم احتياجات الإعداد الحالية والمستقبلية مثل أداة قشر اختيارية، وقاطعة، ولثيفة أسطوانة الطباعة، ورأس طباعة.



التجهيزات

- لثيفة ملصقات وورق إيصالات فاخرة من Brother تصلح لجميع تطبيقاتك.
- تتوفر أيضاً خيارات مخصصة.

